

TROPICAL PAP3



PLATRE A PROJETER ALLÉGÉ

Fabriqué à partir de gypse naturel de pureté supérieure à 90%.

DOMAINE D'EMPLOI

Réalisation des enduits intérieurs monocouche à l'aide d'une machine à projeter le plâtre

CARACTERISTIQUES

Consommation Kg/m ² /cm	9,5
Taux de gâchage	À consistance
Conformité à la norme	NF EN 13279-1
Résistance en flexion	> 1 Mpa
Résistance en compression	> 2 Mpa
Conductivité thermique ($\lambda = W/m.K$)	0,34
Certificat CE	2017/1 LIKA TROPICAL PAP3

MISE EN OEUVRE

Type de produit	Monocouche
Documents de mise en oeuvre	DTU 25-1
Temps total	environ 3h30
Finition	Frottasse et lissage avec la crème (ou éventuellement en application sous couche, finition avec LIKA FINO)
Dureté superficielle sur enduit sec	> 65 unité Shore C
Classification	Plâtre de construction allégé B4

STOCKAGE

- ▶ Stocké dans un local au sec, sans contact avec le sol.
- ▶ Pour protéger le produit pendant son utilisation, les sacs ouverts ou partiellement utilisés devront être soigneusement repliés.

 Plâtre de construction allégé B4/50/2
Réaction au feu : A1
Isolation contre le bruit aérien direct : NPD
Résistance thermique : NPD



NB: Les valeurs des caractéristiques techniques sont des valeurs statistiques moyennes qui peuvent être mises à jours sans préavis.

Ce document est non contractuel, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de dommage provenant d'une utilisation non appropriée de ce produit.